

CELENIT

COLORI NATURALI



PRODOTTI PER IL BENESSERE ABITATIVO

CELENIT
ISOLANTI NATURALI


COLORI BIOLOGICI

Controsoffittature e rivestimenti, costituiti da pannelli isolanti Celenit verniciati con colori biologici ai silicati di potassio rendono l'ambiente interno completamente naturale favorendo il benessere dell'uomo. I pannelli Celenit, in lana di legno di abete rosso proveniente da foreste certificate PEFC, ovvero gestite in maniera sostenibile, sono certificati ecobiocompatibili da ANAB-ICEA ed inoltre i colori biologici ai silicati di potassio sono certificati naturali da Natureplus®.


APPLICAZIONI

Grazie alle elevate caratteristiche di fonoassorbimento, traspirabilità e alla loro naturalità, sono ideali per la correzione acustica di edifici quali ristoranti, teatri, scuole, università, palestre, cinema, discoteche, etc.; edifici tutti caratterizzati da elevata frequentazione umana e dalla necessità di un ambiente salubre.


TABELLA COLORI



Grigio
Cod. B30006



Grigio Chiaro
Cod. B30007




Azzurro
Cod. B30008



Celeste
Cod. B30009




Verde
Cod. B30011



Verde Chiaro
Cod. B30012



Cipria
Cod. B30014



Rosa
Cod. B30015



Siena
Cod. B30016



Giallo
Cod. B30017



Bianco
Cod. B30093



I colori qui riprodotti, pur avvicinandosi per quanto possibile, devono considerarsi indicativi.

PREZZI

Codice	Tipo	Q<200 m ² €/m ²	Q>200 m ² €/m ²
B30093	Bianco	9,38	7,82
B30006, B30007, B30008, B30009, B30011, B30012, B30014, B30015, B30016, B30017, B30093	Altri colori	12,66	10,55


COLORI FOTOCATALITICI

I pannelli Celenit verniciati con i colori fotocatalitici sono particolarmente indicati per ambienti soggetti ad alta concentrazione di inquinanti. Il processo fotocatalitico, determinato dalla presenza del catalizzatore (biossido di titanio) e sollecitato dalla luce anche artificiale, è in grado di eliminare le sostanze inquinanti quali: fumo di sigarette, emissioni nocive presenti nelle abitazioni e provenienti da mobili o tappeti, sporco a base di grassi, batteri e spore di funghi.


APPLICAZIONI

La caratteristica specifica della pittura fotocatalitica applicata ai pannelli Celenit li rende particolarmente indicati per ambienti che necessitano di fonoassorbimento ma anche di una migliore qualità dell'aria, quali: ospedali, industrie alimentari, ambienti ricreativi, scuole, mense, ristoranti, etc.


TABELLA COLORI



Grigio Antracite
Cod. F28355



Blu Oltremare
Cod. F28345




Celeste
Cod. F28366




Tundra
Cod. F28352




Verde
Cod. F28353



Verde Chiaro
Cod. F29013



Rosso
Cod. F28351



Bordeaux
Cod. F28357



Giallo
Cod. F28350



Giallo Sole
Cod. F29012



Bianco
Cod. F43081

I colori qui riprodotti, pur avvicinandosi per quanto possibile, devono considerarsi indicativi.

PREZZI

Codice	Tipo	Q<200 m ² €/m ²	Q>200 m ² €/m ²
F43081	Bianco	12,32	10,27
F28355, F28345, F28366, F28352, F28353, F29013, F28351, F28357, F28350, F29012, F43081	Altri colori	15,23	12,69



CELENIT SPA - PANNELLI ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI PER L'EDILIZIA

35019 Onara di Tombolo (PD) - Via Bellinghiera, 17

Tel. +39 049.5993544 - Fax +39.049.5993598 - E. mail: info@celenit.com - www.celenit.com